

PALMARI CERTIFICATI

HP Mod. hx2790

HP Mod. hx2410

in via di certificazione Dell Mod. Axim X51v-624

PREREQUISITI

Access Point

Scheda Wi-Fi su Palmare

MEMORIA PROGRAMMI

Minima 15MB

Consigliata 30MB

DISPLAY LCD

240 x 320 (minimo)

FRAMEWORK

NETCFSetup2SP1.msi

SQL SERVER

Sql server 2005 Mobile Server.zip

Sql client 2005 Mobile Client.zip

Per l'installazione su Palmare

1. Restaurants: Direttamente dal SETUP del programma oppure sul Cd:
PassepartoutRestaurantsMobile.cab.
Hotels: Sul CD di SETUP PocketHotels.cab.
2. NETCFSetup2SP1.msi
3. Selezionare il CAB relativo al Sistema Operativo in uso sul Palmare
4. Selezionare i files CAB dal SQL server in base al Sistema Operativo ed al tipo di Processore:
Pocket PC Server = sqlce30.ppc.wce4.armv4.CAB
Windows Mobile Server = sqlce30.ppc.wce5.armv4i.CAB
5. Selezionare i files CAB dal SQL client in base al Sistema Operativo ed al tipo di Processore
Pocket PC Client = sql.ppc.wce4.armv4.CAB
Windows Mobile Client = sql.ppc.wce5.armv4i.CAB

N.B.

SQL: All'interno dei file Zip si trovano i file ".cab" necessari per server e client a seconda del sistema operativo e del processore utilizzato

RESET:

Pin premuto su "Reset", reset software con ripristino impostazioni di default, mantenendo documenti e programmi.

Pin premuto contemporaneamente con "Calendari", "Messaggi", "Accensione" esegue un reset della memoria programmi.